

# AKTION

LAYHER LEITERN UND FAHRGERÜSTE. KOMPROMISSLOSE QUALITÄT.

Layher® 

Einfach mobil. Die Steigtechnik.

## Zifa

Das Zifa ist praktisch ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 7,75 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



1406200;	Arbeitshöhe 2,90 m; Gewicht 41,10 kg
1406210;	Arbeitshöhe 3,65 m; Gewicht 57,20 kg
1406213;	Arbeitshöhe 4,75 m; Gewicht 139,30 kg
1406214;	Arbeitshöhe 5,75 m; Gewicht 168,80 kg
1406215;	Arbeitshöhe 6,75 m; Gewicht 191,40 kg
1406216;	Arbeitshöhe 7,75 m; Gewicht 217,20 kg

## Uni Standard

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 13,7 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



1401101;	Arbeitshöhe 3,50 m; Gewicht 85,60 kg
1401102;	Arbeitshöhe 4,50 m; Gewicht 184,00 kg
1401103;	Arbeitshöhe 5,50 m; Gewicht 218,90 kg
1401104;	Arbeitshöhe 6,50 m; Gewicht 245,80 kg
1401105;	Arbeitshöhe 7,50 m; Gewicht 280,70 kg
1401106;	Arbeitshöhe 8,50 m; Gewicht 307,60 kg

**Die Layher Fahrgerüst-Familie:**  
Gerüstsysteme für konkurrenzloses wirtschaftliches und sicheres Arbeiten in jeder Höhe, außen und innen.

- ▶ optimale Qualität und Langlebigkeit
- ▶ ausgereifte, robuste Konstruktion
- ▶ schnelle, unkomplizierte Montage
- ▶ Einzelteile auch für andere Fahrgerüste nutzbar, spart doppelte Investitionen



Die Layher Einrastklau - unübertroffene schnelle Verbindung, rastet mit leichtem Druck ein und sitzt fest.



Die rutschsicher profilierten Arbeitsböden werden schnell von einer Person eingebaut: auflegen - andrücken - die Klauen rasten ein und arretieren abhubsicher.



Wahlweises Aufstecken der Standleitern auf den Fahrbalken ermöglichen Arbeiten an der Wand. Die geriffelten Sprossen sorgen für festen und sicheren Stand beim Aufstieg.

**Layher Fahrgerüste entsprechen der DIN EN 1004.**



Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.



**Rohwedder**

Baumaschinen • Baugeräte • Baueisenwaren • Werkzeuge

SERVICE

HANDEL

VERMIETUNG

Ihr Fachhändler  
für LAYHER  
Gerüste & Leitern

HOTLINE:

**0800 / 62 88 000**  
www.rohwedder.net | handel@rohwedder.net

Berlin Brandenburg Fürstenwalde  
Cottbus Neuruppin Luckenwalde